



Über Prima und Optima viele Worte zu verlieren, hieße Lebkuchen nach Nürnberg zu tragen. Das unverwüstliche Duo hat im Laufe der Zeit so viele Freunde gefunden, dass man es kaum noch anzupreisen braucht.





Saxonette, allein der Name klingt wie Musik in den Ohren. Ebenso wie der seit 20 Jahren kultige Zweitakter. Luft raus, Puste weg, müde Beine? Anlasser drücken und ab geht die Post, bis zu 100 km weit. Ohne Helm- und Steuerpflicht.



Neu! Das gute Stück im neuen Look. Der tiefe Durchstieg lässt Sie ebenso leicht auf- wie wieder absteigen. Aber wer will das schon? Denn ab sofort ist der Weg das Ziel. Abbildung zeigt gefederte Ausführung.

ZULASSUNG steuerfrei, keine Helmpflicht

Zweibeinstütze für Modell Classic

ZUBEHÖR

Technische Daten

ZULASSUNG Mofa-Prüfbescheinigung, Helmpflicht

Blinklichtanlage, Helmsicherung, Beinschutz, rechter Rückspiegel

nische Daten		
priva priva	OPILIA -	saxonette
MOTOR Einzylinder-Zweitaktmotor, 50 cm³ Hubraum, Luftkühlung	MOTOR Einzylinder-Zweitaktmotor, 50 cm³ Hubraum, Luftkühlung	MOTOR Einzylinder-Zweitaktmotor, 50 cm³ Hubraum, Luftkühlung, o,5 kW (o,7 PS)
LEISTUNG 1,14 kW (1,56 PS) bei 3.500 U/min	LEISTUNG 2,2 kW (3 PS) bei 6.000 U/min	ANTRIEB 1-Gang-Automatik
ANTRIEB Prima 4 1-Gang Automatik · Prima 5 2-Gang Handschaltung	ANTRIEB 2-Gang-Handschaltung	GESCHWINDIGKEIT ca. 20 km/h
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT ca. 25 km/h	GESCHWINDIGKEIT bis zu 50 km/h	BREMSEN Classic vorne: Cantilever hinten: Alugußrad mit Rücktritt-Trommelbremse Luxus vorne: Trommelbremse hinten: Alugußrad mit Rücktritt-Trommelbremse
BREMSEN vorne: handbetätigte Trommelbremse hinten: fußbetätigte Trommelbremse	BREMSEN vorne: handbetätigte Trommelbremse hinten: fußbetätigte Trommelbremse	STARTER Classic Reversierstart, wahlweise mit E-Starter Luxus E-Starter serienmäßig
TANK 4,5 Liter (0,5 Liter Reserve)	TANK 4,5l (o,5l Reserve)	RAHMEN Classic Komfortrahmen, 47 cm Luxus Komfortrahmen, 50 cm, wahlweise mit Federgabel und gefederter Sattelstütze
STARTER Pedalstarter	STARTER Pedalstarter	REIFEN Classic vorne und hinten 26" x 1,9 Luxus vorne und hinten 26" x 13/8
FAHRWERK Zentralrohrrahmen mit Teleskopgabel und Federbeinen	FAHRWERK Zentralrohrrahmen mit Teleskopgabel und Federbeinen	TANK 1,7 Liter (o,1 Liter Reserve)
REIFEN vorne und hinten 2½" x 17	REIFEN vorne und hinten 2½" x 17	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1,1-1,7 Liter/100 km, je nach Fahrweise
GEWICHT je nach Ausstattung 50-59 kg, zul. Gesamtgewicht max. 160 kg	GEWICHT je nach Ausstattung 50-59 kg, zul. Gesamtgewicht max. 160 kg	GEWICHT ca. 30 kg, zul. Gesamtgewicht max. 130 kg

ZULASSUNG Moped-Führerschein, Helmpflicht

Blinklichtanlage, Helmsicherung, Beinschutz, rechter Rückspiegel



ELU BIKE	ELEC I KA CLASSIC
MOTOR Gleichstrommotor 24V/250W	MOTOR permanent erregter Gleichstrommotor 24V/18oW
ANTRIEB elektrischer Hinterradantrieb in Nabe integriert mit 3-Gang-Nabenschaltung	ANTRIEB einstufiges Primärgetriebe über Zahnriemen und Riemenscheibe, Sekundärantrieb über Kettenräder und Kette
GESCHWINDIGKEIT ca. 24 km/h mit Motorunterstützung	REICHWEITE bis zu 20 km
BREMSEN Classic vorne: Cantilever hinten: Cantilever mit Rücktritt Touring vorne: V-Brake hinten: V-Brake wahlweise mit Rücktritt	LADEZEIT bei leerem Akku ca. 2,5 Std. Anzeige durch Leuchtdiode
REICHWEITE bis zu 40 km, je nach Streckenbeschaffenheit	AKKU 20 Nickel-Cadmiumzellen á 1,2 V=24V Lebensdauer ca. 500 Ladezyklen, Gewicht: 5,2 kg
LADEZEIT bei leerem Akku ca. 7,9 Std. Anzeige durch Leuchtdiode	BREMSEN vorne: Cantilever hinten: 7-Gang-Nabenschaltung mit Rücktritt
AKKU 20 Nickel-Cadmiumzellen à 1,2 V=24V Lebensdauer ca. 500 Ladezyklen, Gewicht: 5,2 kg Kapazitätsanzeige	RAHMEN Komfortrahmen, 47 cm
RAHMEN Classic Komfortrahmen, 47 cm Touring Komfortrahmen, 49 cm	SCHALTUNG SRAM Spectro S7, 7-Gang-Schaltung
REIFEN vorne und hinten 26" x 1,75	REIFEN vorne und hinten 26" x 1,9
GEWICHT Classic 31,5 kg, zul. Gesamtgewicht max. 120 kg Touring 32,5 kg, zul. Gesamtgewicht max. 120 kg	GEWICHT ca. 30 kg, zul. Gesamtgewicht max. 120 kg
ZULASSUNG führerschein- und steuerfrei, keine Helmpflicht	ZULASSUNG steuerfrei, keine Helmpflicht
ZUBEHÖR Schnellladegerät (Ladezeit ca. 2,5 Stunden)	ZUBEHÖR Zweibeinstütze



 $\label{eq:www.sample} \textbf{W} \ \textbf{W} \ \textbf{W} \ \textbf{.} \ \textbf{S} \ \textbf{A} \ \textbf{C} \ \textbf{H} \ \textbf{S} \ \textbf{-} \ \textbf{B} \ \textbf{I} \ \textbf{K} \ \textbf{E} \ \textbf{S} \ \textbf{.} \ \textbf{D} \ \textbf{E}$



Sachs Fahrzeug und Motorentechnik, Postfach D-90327 Nürnberg Tel.: 08 00-21 21 21 5



FÜR DIE MOBILE GENERATION

W W W . S A C H S - B I K E S . D E